



Thermor 

## CHAUFFE EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ DE 50L À 500L



- Chauffage rapide
- Montage modulable
- Protection anti-calcaire
- Puissance 1200-5000W
- Température max 65°C

Le chauffe-eau électrique Thermor est disponible en capacités de 50 à 500 litres, offrant une installation facile et des options écoénergétiques pour répondre à tous vos besoins en eau chaude. Choisissez la taille qui vous convient et profitez d'une eau chaude fiable en toute simplicité.



FIABLE



ÉCOENERGÉTIQUE



POLYVALENT

PRODUIT CERTIFIÉ :



[www.sfte-shop.fr](http://www.sfte-shop.fr)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Capacité (L)	Nb de pers	Puissance (W)	Conso d'entretien (kWh/24 h à 65°C)	Quantité d'ECS à 40°C (L)	Temps de chauffe	Poids à vide (kg)	Classe Énergétique
<b>Blindé vertical mural étroit</b> Ø 505 Ø 513	<b>50</b>	1	1200	0,71	(2)	2h26	22	C
	<b>75</b>	1-2	1200	1,06	137	4h12	22	C
	<b>100</b>	2	1200	1,18	176	5h13	26	C
	<b>150</b>	3	1600	1,61	279	5h50	34	C
	<b>200</b>	4	2200	1,96	376	5h42	43	C
<b>Blindé vertical mural compact</b> Ø 570	<b>100</b>	2	1200	1,19	184	5h13	32	C
	<b>150</b>	3	1600	1,57	268	6h01	41	C
	<b>200</b>	4	2200	1,84	370	5h56	51	C
<b>Blindé stable</b> Ø 575 Ø 750	<b>200</b>	4	2200	1,91	360	4h55	51	C
	<b>300</b>	5 et +	3000	2,50	531	5h43	73	C
	<b>500</b>	5 et +	5000 TC	2,60	(2)	5h53	154	C
<b>Blindé horizontal raccordement dessous</b> Ø 505	<b>75</b>	1-2	1600	1,15	139	2h55	28	C
	<b>100</b>	2	1600	1,35	180	3h58	32	C
	<b>150</b>	3	2200	1,76	244	3h59	41	C
	<b>200</b>	4	2200	2,28	318	5h01	50	C
<b>Blindé horizontal raccordement côté</b> Ø 570	<b>75</b>	1-2	2000	1,38	149	2h32	27	C
	<b>100</b>	2	2000	1,54	190	3h27	32	C
	<b>150</b>	3	2000	1,89	279	4h41	41	C
	<b>200</b>	4	2000	2,15	367	6h28	51	C