



ACOUSTILAINE 035 220 MM POUR L'ISOLATION THERMO-ACOUSTIQUE DES MURS, COMBLES AMÉNAGÉS ET PERDUS.

Panneau roulé semi-
rigide à haute
performance thermique
revêtu d'un surfaçage
kraft



Avantages :

Polyvalence : Adapté pour l'isolation thermique et phonique des murs et toitures, incluant diverses méthodes de doublage et d'isolation des combles.

Performance Écologique : Utilisation de la technologie ECOSE® à base végétale pour une haute efficacité thermique.

Installation Simplifiée : Conçu pour une pose rapide et précise, avec rigidité et repères de coupe et de mesure intégrés.

Conductivité thermique :

0.035 W/m.K

Tolérance d'épaisseur d : T4

Réaction au feu Euroclasse : F

Transmission vapeur d'eau Z :

1

Absorption d'eau à court

terme WS : < 1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ISOLANT ACOUSTILAINE 035 220 mm

Epaisseur (mm)	220
Rés. thermique (m².K/W)	6.25
Largeur (mm)	1200
Longueur (mm)	2700
pièce/paq	1
m²/paq	3.24
paq/pal	24
m²/pal	77.76

Téléchargez ou scannez l'ACERMI juste ici :

[ACERMI](#)

