

WEBERTENE TG - ENDUIT POUR ITE

Enduit de parement organique acrylosiloxane aspect taloché pour les façades et murs des maisons, bâtiments collectifs, tertiaires et industriels.



Avantages :

Durabilité Élevée : Grâce à ses pigments minéraux résistants aux UV, Webertene TG maintient son aspect et sa couleur sur le long terme, idéal pour les façades et murs extérieurs.

Excellente Couverture : Offre un très bon pouvoir couvrant, assurant une finition uniforme et de qualité avec moins de produit.

Application Polyvalente : Peut être appliqué sur une variété de supports incluant béton, maçonnerie et certains revêtements organiques existants, augmentant ainsi sa flexibilité d'utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

WEBERTENE TG

- **Composition :**

Pâte prête à l'emploi à base de liant acrylique additivé siloxane.

- **Domaine d'Utilisation :**

Convient pour les façades et murs des maisons, bâtiments collectifs, tertiaires, et industriels.

- **Épaisseur d'Application :**

1,5 mm recommandé pour une finition optimale.

- **Conditions d'Application :**

Température de +5 °C à +30 °C, à éviter sur des supports gelés ou en condition de forte humidité.

- **Outils Nécessaires :**

Taloche inox souple ou en plastique, truelle inox.

- **Consommation :**

Entre 2,5 et 2,8 kg/m², ce qui permet de couvrir efficacement 30 à 40 m² par jour et par personne.

- **Conservation :**

Doit être stocké dans un seau en plastique de 25 kg, avec une palette complète filmée de 24 seaux.

- **Variété de Couleurs :**

Disponible en 252 teintes, permettant une personnalisation selon les besoins du projet.